



Massa de Rejunte - Dry Wall ppu - MRA-ppu

INDICAÇÕES

Produto indicado para aplicação em AMBIENTES INTERNOS para o rejunte de chapas de gesso acartonado em paredes e forros.

Produto com baixo odor, não agressivo ao meio ambiente. Conteúdo baixo de compostos orgânicos voláteis (VOC) utilizando água como solvente.

PREPARO DO PRODUTO

O produto já vem pronto para uso.

APLICAÇÃO

Aplicar MASSA DE REJUNTE nas emendas das chapas de gesso acartonado de forma a criar uma base para o assentamento da fita de rejunte. Com o auxílio de uma espátula inclinada, pressionar a fita contra o gesso acartonado, de cima para baixo, de forma a retirar o excesso de MASSA DE REJUNTE, tomando cuidado para que não fiquem bolhas de ar. Aplicar a segunda demão de MASSA DE REJUNTE de modo a cobrir a fita, nivelando a superfície e preenchendo o rebaixo existente nas chapas de gesso acartonado. Havendo necessidade de outras demãos, observar o intervalo de 2 horas entre demãos.

RENDIMENTO

O rendimento aproximado da MASSA DE REJUNTE é de 400 a 500 g de produto por metro quadrado de chapa de gesso acartonado.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora / Manuseio: 2 horas / Completa: 6 horas / Demão subsequente: 6 horas
A 25°C e 60% de umidade relativa do ar e camadas finas similares à aplicação de massa corrida.
No caso de camadas mais espessas aguardar o tempo necessário para as próximas demãos assegurando-se que a camada de baixo esteja completamente seca.

APRESENTAÇÃO

Fornecido em baldes plásticos de 25 Kg e galões plásticos de 14 Kg e 6 Kg

ARMAZENAMENTO

Empilhamento máximo de 4 baldes de 25 kg, 4 galões de 14 Kg e 5 galões de 6 kg.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A superfície a ser aplicado MASSA DE REJUNTE deverá estar limpa e isenta de oleosidades.
- Não adicionar qualquer outro produto à mistura de MASSA DE REJUNTE.
- Ao espalhar a massa certifique-se de sobrepor a fita ou tela logo em seguida, a demora nesse caso poderá acarretar falta de aderência da fita após a secagem.
- Mantenha sempre o produto fora do alcance de crianças e animais.
- No caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância.
- Ocorrendo ressecamento da pele pelo contato com o produto, lave com água e sabão neutro, seque e aplique creme hidratante.
- Caso ocorra ingestão do produto, procure assistência médica imediatamente.

COMPOSIÇÃO

Agregados minerais de granulometria controlada, ligantes e aditivos químicos.
Densidade 1,7g/cm³.



VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação, desde que corretamente armazenado.

RECOMENDAÇÕES

Importante: proceder a perfeita homogeneização do produto antes da diluição.

Condições de aplicação: Temperatura entre 10 e 40°C e umidade relativa do ar máxima de 80%.

A durabilidade e a integridade da pintura depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de microorganismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos contidos nesse boletim técnico.

Para superfícies em bom estado, lixar e retirar o pó antes da pintura utilizando-se pano umedecido para sua completa remoção o que evita problemas posteriores como descascamento.

Para um melhor nivelamento e acabamento final da pintura, utilizar um rolo de pelo baixo.

Limpar gotas e respingos de tinta com os solventes recomendados para a diluição da tinta, enquanto ainda estiverem úmidos.

Utilizar somente produtos recomendados pela empresa, tais como fundos, seladores, massas, texturas, etc., para evitar problemas de compatibilidade entre os produtos e obter o máximo desempenho da pintura.

Para uma cobertura perfeita e uniforme da superfície, dependendo das condições de porosidade, uniformidade, textura, contraste e cor, poderá ser necessário maior número de demãos.

Recomenda-se adquirir a quantidade de tinta suficiente para efetuar toda a pintura, sempre que possível do mesmo lote, para evitar pequenas diferenças que possam existir entre produtos de lotes de fabricação diferentes. Caso não seja possível utilizar somente produtos de mesmo lote, fazer as emendas em uma descontinuidade de parede (como um canto). Emendas no mesmo pano devem ser evitadas. Caso não seja possível, efetuá-las enquanto a tinta ainda estiver úmida, utilizando técnica adequada para evitar diferença de cor e textura.

Manter a embalagem sempre bem fechada e em ambiente coberto, seco e ventilado.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

No caso de reutilização da embalagem, proceder limpeza completa da mesma e não usar para alimentos ou água potável.

Procurar sempre profissional com conhecimento técnico e prático para a utilização correta dos produtos, levando em consideração os fatores climáticos como umidade relativa do ar e temperatura, dessa forma obtém-se o melhor desempenho dos produtos.

Elaboração - Março/2007

Revisão - Janeiro/2023